



## MIDA FOAM 165 UD

Moćan alkalni penasti deterdžent  
za pećnice i pušnice

### OPIS I PRIMENA

**MIDA FOAM 165 UD** je tečni alkalni deterdžent za upotrebu u industriji prerade hrane, posebno namenjen za čišćenje pušnica. Može da se krositi i u tvrdoj vodi.

**MIDA FOAM 165 UD** je idealan za uklanjanje karbonizovanih naslaga i prljavštine u pećnicama, pušnicama i fritezama.

**MIDA FOAM 165 UD** je jak alkalni deterdžent koji kombinuje površinsku aktivnost i sekvestraciju kalcijuma i magnezijuma i zato čisti veoma efikasno.

**MIDA FOAM 165 UD** je veoma efikasan u uklanjanju masnih naslaga sa transportnih kuka u klanicama.

**MIDA FOAM 165 UD** je jak alkalni deterdžent koji kombinuje površinsku aktivnost i dejstvo rastvarača i zato čisti veoma efikasno.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**MIDA FOAM 165 UD** se koristi u koncentracijama između 1-5% (v/v) na temperaturi od 30-60°C u zavisnosti od stepena i vrste prljavštine koja se uklanja i tvrdoće vode. Posle kontakta od najmanje 10 do 30 minuta temeljno isprati (u roku od 1 sata posle upotrebe) da bi se uklonili svi ostaci proizvoda i čestice nečistoća.

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sastav          | Sadrži kaustičnu sodu, surfaktante, sekvestrante. |
| Izgled          | Bistra tečnost                                    |
| Boja            | Tamno baron                                       |
| Miris           | karakterističan                                   |
| pH (1%)         | ± 12,9  |
| Specifična masa | ± 1,30 g/cm <sup>3</sup> (20°C)                   |
| Rastvorljivost  | Meša se sa vodom u svim razmerama.                |

## KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FOAM 165 UD** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, onda može da se koristiti na materijalima koji se obično upotrebljavaju u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura, pocinkovanih materijala i mekih metala poput aluminijuma.

## ŽIVOTNA SREDINA

**MIDA FOAM 165 UD** ne sadrži hlor i zato ne postoji rizik od formiranja organskih adsorbirajućih halogena (AOX).

Surfaktanti koji ulaze u sastav **MIDA FOAM 165 UD** su u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

## BEZBEDNOST

**MIDA FOAM 165 UD** ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA FOAM 165 UD** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Skladištite **MIDA FOAM 165 UD** u originalnoj ambalaži na temperaturama između 5°C i 30°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

## PAKOVANJE

**MIDA FOAM 165 UD** može biti dostupan u kantama, buradima i IBC kontejnerima.

### TDS MIDA FOAM 165 UD

Revizija 28.02.2018 v1.0

### Distributer za Bosnu i Hercegovinu:

Europapier-Hercegtisak d.o.o.

Varaždinska 2a, 88220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 39 700-730

Mail: office@europapier.ba

**CHRISTEYNS s.r.o. • Vítovská 453/7 • 742 35 Odry**

**Tel/Fax: +420 556 731 111 • www.christeyns.cz**