



MIDA FLOW LP

Kyselý jednofázový čisticí přípravek bez obsahu fosforu a dusičnanů pro potravinářský a nápojový průmysl

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW LP je tekutý kyselý nepěnivý přípravek bez obsahu fosforu a dusičnanů určený zejména k odstraňování zbytků anorganických i organických usazenin při jednofázovém čištění v CIP systémech a dalších zařízeních potravinářského a nápojového průmyslu.

MIDA FLOW LP je rovněž velmi vhodný pro jednofázový proces čištění cisteren na mléko, potrubí, tanků, plničů a formovacích zařízení v sýrárnách.

MIDA FLOW LP je vysoce účinný při odstraňování anorganických zbytků vodního a mléčného kamene, zejména pak vápenatých usazenin uhličitanů a fosforečnanů stejně jako nečistot tukové a bílkovinné povahy, čímž zvyšuje výrobní efektivitu takto ošetřovaných ploch a zařízení.

MIDA FLOW LP je silně kyselý jednofázový přípravek určený k vysoce efektivnímu procesu čištění díky svému synergickému složení organických kyselin a vysoce účinných nepěnivých povrchově aktivních látek.

POKYNY PRO POUŽITÍ

MIDA FLOW LP se doporučuje používat v koncentraci 0,5 až 3,0 % při teplotě 50 až 80°C. Doba působení je závislá na stupni a typu znečištění. Po uplynutí stanovené doby působení je nutný výplach nebo oplach pitnou vodou do úplného odstranění všech zbytků přípravku.

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení	kyselina mravenčí, další organické kyseliny, povrchově aktivní látky
Vzhled	čirá kapalina
Barva	bezbarvá
Zápach	charakteristický
pH (100%)	0,5 ± 0,5
pH (1%)	2,7 ± 0,5
Měrná hmotnost	1,072 ± 0,050 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnost	rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru

MATERIÁLOVÁ SNÁŠENLIVOST

Pokud je **MIDA FLOW LP** používán v souladu s pokyny pro použití, pak je možno přípravek **MIDA FLOW LP** použít na všechny běžně v potravinářském průmyslu používané materiály vyjma některých lehkých slitin. U hliníku může docházet k mírnému otěru materiálu. Materiály z plastických hmot je vhodné před použitím otestovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

MIDA FLOW LP neobsahuje chlór, a proto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogenů (AOX).

Povrchově aktivní látky obsažené v **MIDA FLOW LP** jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

BEZPEČNOST

Nikdy nesměšujte **MIDA FLOW LP** s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku **MIDA FLOW LP** a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE

Přípravek **MIDA FLOW LP** skladujte v originálním balení při teplotě mezi 5°C a 30°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Doba použitelnosti je do 24 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Přípravek **MIDA FLOW LP** je dodáván v balení: kanystr, sud a IBC kontejner.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.