



MIDA FLOW 121 ZT

Detergent puternic alcalin CIP

DESCRIERE SI UTILIZARE

MIDA FLOW 121 ZT este un detergent nespumant, în special pentru utilizarea în circuitele de curățare CIP și instalațiile de spălare mecanică în procesarea alimentelor, în fabricile de băuturi și îmbuteliere și în industria produselor lactate.

MIDA FLOW 121 ZT este un produs foarte alcalin, utilizat de asemenea, și pentru ape cu duritate mare.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

MIDA FLOW 121 ZT este utilizat la concentrații care variază în funcție de nivelurile de murdărire și duritatea apei. Se folosește de obicei între 0,5 și 3% (v / v) la o temperatură de 40-80 °C într-un timp de contact între 10 și 60 min, în funcție de gradul de murdărire.

Clătiți bine după utilizare și asigurați-vă că toate reziduurile produsului și particulele de sol sunt îndepărtate.

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

Ingrediente principale	Hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu
Aspect vizual	Lichid opac
Culoare	Galbui spre maro
Miros	Caracteristic
pH (1%)	12,5 ± 0,5
Densitate	1,30 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Solubilitate	Miscibil in apa in toate proportiile

Valorile prezentate în tabel nu constituie specificații tehnice.

COMPATIBILITATE CU MATERIALELE

Atunci când este utilizat conform instrucțiunilor de utilizare recomandate, **MIDA FLOW 121 ZT** poate fi utilizat pe materiale utilizate în mod obișnuit în industria alimentară, cu excepția aliajelor ușoare, a materialului galvanizat și a metalelor moi, inclusiv a aluminiului.

MEDIU INCONJURATOR

MIDA FLOW 121 ZT nu conține clor și, prin urmare, nu există riscul formării de halogeni organici adsorbabili (AOX).

MIDA FLOW 121 ZT respectă Directiva Uniunii Europene EU648 / 2004.

SECURITATE

Nu amestecați niciodată **MIDA FLOW 121 ZT** cu alte produse. Citiți cu atenție fișa cu date de siguranță a materialului **MIDA FLOW 121 ZT** și urmați instrucțiunile privind manipularea și eliminarea substanțelor chimice.

DEPOZITARE

Păstrați **MIDA FLOW 121 ZT** în ambalajul original între 5 ° C și 35 ° C. A nu se expune la lumina directă a soarelui.

Recomandări mai detaliate sunt disponibile în secțiunea 7 privind siguranța.

AMBALARE

MIDA FLOW 121 ZT este disponibil în CAN, DRUM and IBC.

Fisa date tehnice **MIDA FLOW 121 ZT**
2022-09-30 v1.0