



## MIDA FLOW 142 CL

Detergent alcalin clorinat dezinfectant pentru aplicații CIP în industria alimentară / pentru băuturi și pentru utilizare zilnică în instalații de muls

### DESCRIERE SI UTILIZARE

**MIDA FLOW 142 CL** este un detergent alcalin lichid clorinat pentru sistemele de curățare CIP, pentru mașini de spălat vase industriale și pentru utilizare în sisteme de spălare centralizate și rezervoare de răcire a laptelui.

**MIDA FLOW 142 CL** are proprietăți dezinfectante și este puternic în atacarea și eliminarea reziduurilor proteice.

**MIDA FLOW 142 CL** are o utilizare specială în igienizarea rezervoarelor de depozitare a laptelui rece și a conductelor.

### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

**MIDA FLOW 142 CL** este utilizat în tratamente de reciclare la concentrații cuprinse între 0,5-3,0% (v/v) la o temperatură de 30-60 ° C, în funcție de gradul și tipul de murdărire care trebuie îndepărtat și de duritatea apei.

**MIDA FLOW 142 CL** poate fi utilizat și în tratamente de înmuiere la concentrații cuprinse între 0,5-5,0% (v / v) la o temperatură de 30-40 ° C.

**Clătiți bine după utilizare și asigurați-vă că toate reziduurile produsului și particulele de soluție sunt îndepărtate.**

### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ingrediente principale | Conține sodă caustică, potasiu, surfactanți, secheștranti, hipoclorit de sodiu |
| Aspect vizual          | Lichid limpede                                                                 |
| Cuolare                | Galben pal                                                                     |
| Miros                  | Caracteristic                                                                  |
| pH (1%)                | 12,5 ± 0,5                                                                     |
| Densitate              | 1,18 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C)                                           |
| Clor activ (%)         | ± 5,5 %                                                                        |
| Solubilitate           | Miscibil in apa in toate proportiile                                           |

Valorile prezentate in tabel nu constituie specificatii tehnice.

### COMPATIBILITATEA CU MATERIALELE

Când **MIDA FLOW 142 CL** este utilizat conform instrucțiunilor de utilizare recomandate, atunci **MIDA FLOW 142 CL** poate fi utilizat pe materiale utilizate în mod obișnuit în industria alimentară, cu excepția aliajelor ușoare, a materialelor zincate și a metalelor moi, inclusiv a aluminiului.

### MEDIU INCONJURATOR

Surfactanții **MIDA FLOW 142 CL** respectă Directiva Uniunii Europene EU648 / 2004 privind biodegradabilitatea surfactanților.

### SECURITATE

Nu amestecați niciodată **MIDA FLOW 142 CL** cu alte produse. Citiți cu atenție fișa cu date de siguranță a materialului **MIDA FLOW 142 CL** și urmați instrucțiunile privind manipularea și eliminarea substanțelor chimice.

### DEPOZITARE

Păstrați **MIDA FLOW 142 CL** în ambalajul original între 5 ° C și 25 ° C. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui. Data de expirare este de 6 luni de la data fabricației.

### AMBALARE

**MIDA FLOW 142 CL** poate fi disponibil în CAN, DRUM și IBC.

*Utilizați biocidele în mod fiabil. Înainte de utilizare, citiți întotdeauna marcajul și informațiile despre produs!*

Fisa date tehnice **MIDA FLOW 142 CL**  
2022-09-30 v1.0