



MIDA FLOW 210 FL

Decalcifiant acid pentru aplicații CIP

DESCRIERE SI UTILIZARE

MIDA FLOW 210 FL este un detergent lichid nespumant, în special pentru îndepărtarea depozitelor anorganice, pentru aplicații CIP în procesarea alimentelor, în fabricile de băuturi și îmbuteliere și în industria produselor lactate.

MIDA FLOW 210 FL este extrem de eficient în îndepărtarea depozitelor anorganice, în special carbonat de calciu și fosfat de calciu, îmbunătățind eficiența operațională.

MIDA FLOW 210 FL este un produs foarte acid care combină acidul azotic, acidul fosforic și secheștrantii, rezultând o acțiune de curățare extrem de eficientă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MIDA FLOW 210 FL este utilizat la concentrații cuprinse între 0,5-3% (v / v) la o temperatură de 30-80 ° C într-un timp de contact de 5-20 min, în funcție de gradul de depunere care trebuie eliminat.

Clătiți bine după utilizare și asigurați-vă că toate reziduurile produsului și particulele de sol sunt îndepărtate.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Ingrediente	Acid fosforic, acid azotic, secheștrant
Aspect vizual	Lichid limoede
Culoare	Fara culoare
Miros	Caracteristic
pH (1%)	± 1.3
Densitate	± 1.19 kg/L
Solubilitate	Miscibil in apa in toate proportiile

Valorile prezentate în tabel nu constituie specificații tehnice.

COMPATIBILITATEA CU MATERIALELE

Când este utilizat conform instrucțiunilor recomandate, **MIDA FLOW 210 FL** poate fi utilizat pe materiale utilizate în mod obișnuit în industria alimentară, cu excepția aliajelor ușoare, a materialului galvanizat și a metalelor moi, cum ar fi aluminiul.

MEDIU INCONJURATOR

MIDA FLOW 210 FL nu conține clor și, prin urmare, nu există riscul formării de halogeni organici adsorbabili (AOX).

MIDA FLOW 210 FL respectă directiva Uniunii Europene EU648 / 2004.

SECURITATE

Nu amestecați niciodată **MIDA FLOW 210 FL** cu alte produse. Citiți cu atenție fișa cu date de siguranță a materialului **MIDA FLOW 210 FL** și urmați instrucțiunile privind manipularea și eliminarea substanțelor chimice.

DEPOZITARE

Păstrați produsul sigilat în ambalajul original între 5 și 35 ° C și preveniți orice scurgere a produsului.

Recomandări mai detaliate sunt disponibile în secțiunea 7 privind siguranța.

AMBALARE

MIDA FLOW 210 FL este disponibil în CAN, DRUM and IBC.

Fisa date tehnice **MIDA FLOW 210 FL**
2022-09-30 v1.0