



MIDA FLOW 243 OS

Decalcifiant puternic pentru curățarea
într-o singură etapă în instalațiile CIP

DESCRIERE ȘI UTILIZARE

MIDA FLOW 243 OS este un detergent lichid pe bază de acid sulfuric și sulfamic, în special pentru îndepărtarea depozitelor anorganice, pentru circuitele CIP și spălarea mecanică în prelucrarea alimentelor, în fabricile de băuturi și îmbuteliere și în industria laptelui.

MIDA FLOW 243 OS este potrivit pentru curățarea într-o singură etapă a sistemelor CIP (rezervoare de lapte, țevi, rezervoare de răcire, materiale de umplură etc.) și pentru utilizare în instalații de spălare prin pulverizare, cum ar fi lăzi din plastic și oțel inoxidabil, cărucioare, matrițe, echipamente de turnare și presare pentru brânză producție.

MIDA FLOW 243 OS este extrem de eficient în îndepărtarea depozitelor la scară anorganică și a pietrei de lapte, în special carbonat de calciu și fosfat de calciu, îmbunătățind eficiența operațională.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

MIDA FLOW 243 OS este puternic din acțiunea de curățare rezultă din sinergia dintre agenții tensioactivi cu spumă scăzută, secheștrantii și amestecul de acizi.

MIDA FLOW 243 OS se utilizează la concentrații cuprinse între 0,5 și 3% (v/v) la o temperatură de 40 - 70 ° C într-un timp de contact între 5 și 20 de minute, în funcție de gradul de depunere care trebuie îndepărtat.

Clătiți bine după utilizare și asigurați-vă că toate reziduurile produsului și particulele de sol sunt îndepărtate.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Ingrediente	Conține acid sulfuric, acid sulfuric, peroxid de hidrogen, surfactanți
Aspect vizual	Lichid limpede
Culoare	Incolor
Miros	Caracteristic
pH (1%)	± 1,5
Densitate	± 1,15 kg/L
Solubilitate	Miscibil în apă în toate proporțiile

Valorile prezentate în tabel nu constituie specificații tehnice.

COMPATIBILITATEA CU MATERIALELE

Cand **MIDA FLOW 243 OS** este utilizat conform instrucțiunilor de utilizare recomandate, poate fi utilizat pe materiale utilizate în mod obișnuit în industria alimentară, cu excepția aliajelor ușoare, a materialelor zincate, a metalelor neferoase și a metalelor moi, cum ar fi aluminiul. Materialele plastice trebuie testate înainte de utilizare.

În caz de incertitudine, vă recomandăm să evaluați materialele înainte de orice utilizare prelungită.

MEDIU INCONJURATOR

MIDA FLOW 243 OS nu conține clor și, prin urmare, nu există riscul formării de halogeni organici adsorbabili (AOX).

MIDA FLOW 243 OS respectă directiva Uniunii Europene EU648 / 2004.

SECURITATE

Nu amestecați niciodată **MIDA FLOW 243 OS** cu alte produse. Citiți cu atenție fișa cu date de siguranță a materialului **MIDA FLOW 243 OS** și urmați instrucțiunile privind manipularea și eliminarea substanțelor chimice.

DEPOZITARE

Păstrați produsul sigilat în ambalajul original între 5 și 30 ° C și preveniți orice scurgere a produsului. A nu se expune la lumina directă a soarelui. Data de expirare este de 24 de luni de la data fabricației.

AMBALARE

MIDA FLOW 243 OS este disponibil în CAN, DRUM and IBC.

Fisa date tehnice **MIDA FLOW 243 OS**
2022-09-30 v1.0