



MIDA FLOW 121 ZT

Silno alkalický prípravok na okruhovú čistenie
v potravinárskom a nápojovom priemysle

CHARAKTERISTIKA

MIDA FLOW 121 ZT je tekutý vysoko účinný alkalický čistiaci prípravok na okruhovú CIP čistenie vo všetkých oblastiach potravinárskeho a nápojového priemyslu.

MIDA FLOW 121 ZT veľmi rýchlo odstraňuje zvyšky tukových, bielkovinových a ďalších organických nečistôt z vnútorných plôch potrubí, zásobných nádrží a ďalších strojov a zariadení vrátane foriem z ušľachtilej ocele alebo plastických hmôt.

MIDA FLOW 121 ZT je silno alkalický prípravok s obsahom špeciálnych komplexotvorných a sekvestračných prísad určených k vysoko efektívnemu procesu okruhového CIP čistenia i v prípade tvrdých prevádzkových vôd. Prípravok neobsahuje silikáty, a preto nezanecháva žiadne povlaky na čistenom povrchu.

NÁVOD NA POUŽITIE

MIDA FLOW 121 ZT sa odporúča používať v koncentrácii 0,5 až 3,0 % pri teplote 40 až 80°C. Čas pôsobenia je závislý na stupni a type znečistenia. Po uplynutí stanoveného času pôsobenia je potrebný výplach alebo oplach pitnou vodou do úplného odstránenia všetkých zvyškov prípravku. Koncentráciu roztoku je vhodné upraviť s ohľadom na miestne podmienky vrátane tvrdosti používanej vody (do 1 % pri použití v mäkkej až stredne tvrdej vode, pri použití v tvrdej vode okolo 2 %, a pri veľmi vysokej tvrdosti vody okolo 3 %).

VLASTNOSTI PRÍPRAVKU

Zloženie	hydroxid sodný, hydroxid draselný
Vzhľad	číra až mierne zakalená kvapalina
Farba	svetlo hnedá
Zápach	charakteristický
pH (1%ný roztok)	12,5 ± 0,5
Merná hmotnosť	1,30 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Rozpustnosť	rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere

MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ

Pokiaľ je **MIDA FLOW 121 ZT** používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné prípravok **MIDA FLOW 121 ZT** použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané materiály okrem hliníka a jeho zliatin, pocínovaných a pozinkovaných materiálov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MIDA FLOW 121 ZT neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných halogénov (AOX).

Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v **MIDA FLOW 121 ZT** sú v súlade s direktívou Európskej únie EU648/2004 o biologickej rozložiteľnosti povrchovo aktívnych látok.

BEZPEČNOSŤ

Nikdy nemiešajte **MIDA FLOW 121 ZT** s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu bezpečnostných údajov k prípravku **MIDA FLOW 121 ZT** a riadte sa pokynmi pre nakladanie s chemickými látkami a ich likvidáciou.

SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA

Prípravok **MIDA FLOW 121 ZT** skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 24 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Prípravok **MIDA FLOW 121 ZT** sa dodáva v balení: kanister, sud a IBC kontajner.

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oproteneá vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené.

Informačný list **MIDA FLOW 121 ZT**
Revízia 01.10.2018 v3.0