

MATIC L4

Tečni alkalni deterdžent za upotrebu u automatskim mašinama za pranje sudova koji se koristi u kuhinjama i prehrambenoj industriji

OPIS I PRIMENA

MATIC L4 je veoma efikasan, tečni alkalni deterdžent koji ne peni i koristi se u automatskim mašinama za pranje sudova. **MATIC L4** odlično uklanja ostatke masti i osušenu hranu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MATIC L4 se koristi u količini od 1 do 2 grama na 1 litar vode, u zavisnosti od stepena tvrdoće vode. Temperaturu i vreme delovanja preporučuje proizvođač automatske mašine za pranje sudova. Detaljno isperite posle upotrebe da bi se uklonili svi ostaci proizvoda i čestice nečistoće.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sadržaj	Sadrži alkalije i sequestrante
Izgled	Mutna tečnost
Boja	Svetlo žuta
Miris	Karakterističan
pH (1%)	12,1 ± 0,5
Gustina	± 1,260 g/cm ³ (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

KOMPATIBILNOST MATERIJALA

Kada se koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, **MATIC L4** može da se koristi na materijalima koji su uobičajeni u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura, pocinkovanih materijala i mekih metala kao što su aluminijum, bakar, mesing, guma i slični materijali.

ŽIVOTNA SREDINA

MATIC L4 sadrži surfaktante koji su u skladu sa Direktivom Evropske unije EU648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

Nikada ne mešajte **MATIC L4** sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MATIC L4** i sledite uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE

MATIC L4 skladištiti u originalnom pakovanju na temperaturi od 5°C do 30°C. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MATIC L4 može biti dostupan u kantama i buradima.

TDS **MATIC L4**

Revizija: 07.04.2022 v1.0

Uvoznik i distributer:
NOVOHEM d.o.o. Šabac