



MIDA FLOW 128 LF

Moćan alkalni CIP deterdžent sa svojstvima sekvestranta za jednostepeno čišćenje u CIP sistemima

OPIS I PRIMENA

MIDA FLOW 128 LF je veoma efikasan tečni deterdžent koji slabo peni, namenjen posebno za upotrebu u CIP (Cleaning In Place) sistemima i mehaničkim instalacijama za pranje u industriji prerade hrane, u pogonima za proizvodnju i flaširanje pića i u mlekerskoj industriji.

MIDA FLOW 128 LF može takođe da se koristi za čišćenje rezervoara za skladištenje, centrifuga, opreme za grejanje, hladnjaka i drugih mašina i opreme uključujući nerđajući čelik ili plastične kalupe.

MIDA FLOW 128 LF je visoko alkalno sredstvo koje sadrži surfaktante, sekvestrante i antipenušavce i namenjeno je za visoko efikasne CIP procese. Može da se koristi za jednostepeno CIP čišćenje nezavisno od tvrdoće vode.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA FLOW 128 LF se koristi u koncentracijama koje variraju u zavisnosti od nivoa zaprljanosti i tvrdoće vode. Obično se koristi između 1 i 3% (v/v) na temperaturi od 50-85°C tokom kontaktnog vremena između 10 i 60 minuta u zavisnosti od stepena zaprljanosti.

Posle upotrebe, dobro isprati površine da bi se uklonili svi ostaci proizvoda i čestice nečistoća.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži natrijum hidroksid, surfaktante, rastvarače, sekvestrante, antipenušavac.
Izgled	Bistar tečnost
Boja	Bledo žuta
Miris	Karaktersitičan
pH (1%)	± 12,5
Specifična masa	± 1,24 g/cm ³ (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama.

KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FLOW 128 LF** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se koristiti na materijalima koji se obično upotrebljavaju u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura, pocinkovanih materijala i mekih metala uključujući aluminijum.

ŽIVOTNA SREDINA

MIDA FLOW 128 LF ne sadrži hlor i zato ne postoji rizik od formiranja organskih adsorbirajućih halogena (AOX).

Surfaktanti koji ulaze u sastav **MIDA FLOW 128 LF** su u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

MIDA FLOW 128 LF ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA FLOW 128 LF** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Skladištite **MIDA FLOW 128 LF** u originalnoj ambalaži na temperaturama između 5°C i 25°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MIDA FLOW 128 LF može biti dostupan u kantama, buradima i IBC kontejnerima.

TDS **MIDA FLOW 128 LF**
Revizija 28.02.2018 v1.0

Uvoznik i distributer:
NOVOHEM d.o.o. Šabac