



MIDA FLOW 142 CL

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju / Hlorisani alkalni deterdžent sa dezinfekcionim svojstvima koji se koristi u CIP sistemima u industriji hrane i pića i u mlekerskoj industriji

OPIS I PRIMENA

MIDA FLOW 142 CL je tečni hlorovani alkalni deterdžent koji se koristi u CIP (Cleaning In Place) sistemima, za pranje sudova u industrijskim mašinama i za pranje rezervoara i cevovoda u sistemima za hlađenje mleka.

MIDA FLOW 142 CL ima dezinfekciona svojstva i zato moćno i efikasno uklanja proteinske nečistoće.

MIDA FLOW 142 CL nalazi posebnu primenu u dezinfekciji cevovoda i rezervoara za skladištenje hladnog mleka.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA FLOW 142 CL se koristi u koncentracijama između 0,5-3,0 % (v/v) na temperaturi od 30-60°C u zavisnosti od stepena i vrste nečistoća koje treba ukloniti i tvrdoće vode.

MIDA FLOW 142 CL takođe može da se koristiti u tretmanima potapanja u koncentracijama između 0,5-5,0 % (v/v) na temperaturi od 30-40°C.

Posle upotrebe potrebno je da se tretirane površine detaljno isperu vodom da bi se potpuno uklonili ostatci sredstva i čestice nečistoća.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži kaustičnu sodu, potašu, surfaktante, sekvestrante, natrijum hipohlorit
Izgled	Bezbojna tečnost
Boja	Bledo žuta
Miris	Na hlor
pH (1%)	± 12,5
Specifična masa	± 1,18 g/cm ³ (20°C)
Sadržaj aktivnog hlora (%)	± 5,5 %
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama

KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FLOW 142 CL** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se upotrebljava na materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura, pocinkovanih materijala i mekih metala uključujući aluminijum.

ŽIVOTNA SREDINA

Surfaktanti koji ulaze u sastav **MIDA FLOW 142 CL** su u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

MIDA FLOW 142 CL ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA FLOW 142 CL** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE

Skladištite **MIDA FLOW 142 CL** u originalnoj ambalaži na temperaturama između 5°C i 25°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 6 meseci od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MIDA FLOW 142 CL može biti dostupan u kantama, buradima i IBC kontejnerima.

Biocid koristiti pažljivo! Samo za profesionalnu upotrebu! Pre upotrebe obavezno pročitajte informacije o proizvodu!

TDS **MIDA FLOW 142 CL**
Revizija: 28.02.2018 v1.0

Uvoznik i distributer:
NOVOHEM d.o.o. Šabac