



MIDA FLOW 210 DH

Kiseli deterdžent za CIP sisteme – ne sadrži azot i fosfor

OPIS I PRIMENA

MIDA FLOW 219 DH je deterdžent na bazi organskih kiselina, bez fosfora. Sadrži nejonske surfaktante koji ne pene.

MIDA FLOW 219 DH može da se koristi ručno, mehanički ili recirkulacionim metodama, za uklanjanje neorganskih, organskih i mešovitih nečistoća u industriji hrane, mleka i pića.

U industriji prerade mleka, **MIDA FLOW 219 DH** se koristi za čišćenje kalupa i opreme.

U industriji prerade mesa, **MIDA FLOW 219 DH** je pogodan za čišćenje i uklanjanje kamenca sa kalupa za kuvanu šunku u tunelima za pranje.

MIDA FLOW 219 DH ne sadrži fosfor i azot i može se smatrati proizvodom sa veoma malim uticajem na životnu sredinu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA FLOW 270 AD se obično primenjuje prema sledećim uputstvima:

- Sistemi za recirkulaciju: koristi se vodeni rastvor u koncentraciji od 1% do 3%, na temperaturi oko 50-60 °C.
- Ručno čišćenje ili potapanje: koristi se vodeni rastvor u koncentraciji od 2% do 5%, na temperaturi oko 40-50 °C za ručno čišćenje i na temperaturi 50-60 °C za potapanje.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Glavni sastojci	Metansulfonska kiselina, sulfonska kiselina, nejonski surfaktanti
Izgled	Bistra tečnost
Boja	Svetlo žuta
Miris	Karakterističan
pH (1%)	2,5 ± 0,5
Relativna gustina	1,096 ± 0,1

Vrednosti navedene u tabeli ne predstavljaju tehničku specifikaciju.

KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FLOW 219 DH** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, može da se upotrebljava na svim materijalima koji se obično koriste u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura i mekih metala kao što je aluminijum.

Ako ste u nedoumici preporučujemo da pre upotrebe prvo isprobate sredstvo na manjoj površini.

ŽIVOTNA SREDINA

MIDA FLOW 219 DH je u skladu sa Direktivom Evropske unije EU648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

MIDA FLOW 219 DH je klasifikovan kao korozivan.
Ne mešati sa alkalijama ili proizvodima koji sadrže hlor.

Molimo vas da pročitate bezbednosni list I da pratite uputstva o rukovanju I odlaganju hemikalije.

STABILNOST I SKLADIŠTENJE

Skladištiti **MIDA FLOW 219 DH** u originalnom pakovanju na temperaturama između 5°C do 35°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je naveden na pakovanju (3 godine od datuma proizvodnje).

PAKOVANJE

MIDA FLOW 219 DH - pakovanje: 22kg, 220kg, 1100kg.

TDS **MIDA FLOW 219 DH**
Revizija 01.02.2022 v1.0

Uvoznik I distributer:
NOVOHEM d.o.o. Šabac