



MIDA FLOW 243 OS

Snažno sredstvo za uklanjanje kamenca za jednostepeno čišćenje u CIP sistemima

OPIS I PRIMENA

MIDA FLOW 243 OS je tečni deterdžent na bazi sumporne i sulfaminske kiseline koji ne peni i specijalno se koristi za uklanjanje neorganskih naslaga. Namenjen je za CIP sisteme i mehaničko pranje u industriji prerade hrane, u pogonima za proizvodnju i flaširanje pića i u mlekerskoj industriji.

MIDA FLOW 243 OS se koristi za jednostepeno čišćenje u CIP sistemima (rezervoari za mleko, cevi, rezervoari za hlađenje, itd...) i za upotrebu u uređajima za pranje sprejom opreme od plastike ili od nerđajućeg čelika (sanduci, kolica, kalupi, oprema za kalupovanje i presovanje u proizvodnji sireva).

MIDA FLOW 243 OS je veoma efikasan u uklanjanju neorganskih naslaga kamenca i naslaga od mleka, posebno kalcijum karbonata i kalcijum fosfata, i poboljšava operativnu efikasnost sistema.

MIDA FLOW 243 OS je moćan jer je dejstvo čišćenja rezultat sinergije između površinski aktivnih materija sa niskim stepenom pene, sekvestranta i mešavine kiselina.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MIDA FLOW 243 OS se koristi u koncentracijama između 0,5 i 3 % (v/v) na temperaturi od 40 - 70°C tokom kontaktnog vremena između 5 i 20 minuta, u zavisnosti od količine naslaga koje se uklanjaju.

Posle upotrebe, dobro isprati površine vodom da bi se uklonili svi ostaci proizvoda i čestice nečistoća.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Sastav	Sadrži sumpornu kiselinu, sulfaminsku kiselinu, vodonik peroksid, surfaktante
Izgled	Bistra tečnost
Boja	Bezbojna
Miris	Karakterističan
pH (1%)	± 1,5
Specifična masa	± 1,15 g/cm ³ (20°C)
Rastvorljivost	Meša se sa vodom u svim razmerama.

KOMPATIBILNOST

Kada se **MIDA FLOW 243 OS** koristi u skladu sa preporučenim uputstvima za upotrebu, onda može da se koristiti na materijalima koji se obično upotrebljavaju u prehrambenoj industriji, sa izuzetkom lakih legura, pocinkovanih materijala, obojenih metala i mekih metala poput aluminijuma. Plastične materijale treba testirati pre upotrebe.

U slučaju dvoumljenja preporučujemo da proverite materijale pre bilo kakve duže upotrebe.

ŽIVOTNA SREDINA

MIDA FLOW 243 OS ne sadrži hlór i zato ne postoji rizik od formiranja organskih adsorbirajućih halogena (AOX).

Surfaktanti koji ulaze u sastav **MIDA FLOW 243 OS** su u skladu sa EU Direktivom 648/2004 o biorazgradivosti surfaktanata.

BEZBEDNOST

MIDA FLOW 243 OS ne mešajte sa drugim proizvodima. Pažljivo pročitajte bezbednosni list za **MIDA FLOW 243 OS** i pridržavajte se uputstva za rukovanje hemikalijama i njihovo odlaganje.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Skladištite **MIDA FLOW 243 OS** u originalnoj ambalaži na temperaturama između 5°C i 30°C. Ne izlagati direktno suncu. Rok upotrebe je 24 meseca od datuma proizvodnje.

PAKOVANJE

MIDA FLOW 243 OS može biti dostupan u kantama, buradima i IBC kontejnerima.

TDS **MIDA FLOW 243 OS**
Revizija 28.02.2018 v1.0

Uvoznik i distributer:
NOVOHEM d.o.o. Šabac